

Bezeichnung	HEWACO-Nr.	Sach-Nr.	Bemerkungen
Description	HEWACO-No	Part-No	Remarks
Druckfiltereinsatz für Arburg C-Maschinen Pressurefilterinsert	1190	59439	Artikel-Nr. SXX-276L10B-1422
Druckfiltereinsatz für Arburg Selogica Pressurefilterinsert	1195	115311SN 200176	Artikel-Nr. SXX-276E03B-1422
Ansaugfiltereinsatz Suctionfilterinsert	1191	28997 28993	Artikel-Nr. SXD-035D10B
Druckfiltereinsatz Pressurefilterinsert	1192	50542	Artikel-Nr. MD-025E20B
Luftfiltereinsatz 85 mm Durchmesser Artikel-Nr. FE-BL 200	1160	57597	für 170 CMD, 220 S, 270 C, 270 S, 320 S
Rückstromsperre Standard aus 1.2379 durchgehärtet hochverschleißfest			
15 mm Durchm./Diameter	4104		
18 mm Durchm./Diameter	4105		
20 mm Durchm./Diameter	4110		
22 mm Durchm./Diameter	4115		
25 mm Durchm./Diameter	4120		
30 mm Durchm./Diameter	4125		
35 mm Durchm./Diameter	4130		
40 mm Durchm./Diameter	4135		
45 mm Durchm./Diameter	4140		
50 mm Durchm./Diameter	4145		
55 mm Durchm./Diameter	4150		
Rückstromsperre Arburg mit Stift durchgehärtet aus 1.2379			
18 mm Durchm./Diameter	4165		
20 mm Durchm./Diameter	4166		
22 mm Durchm./Diameter	4167		
25 mm Durchm./Diameter	4168		
30 mm Durchm./Diameter	4169		
35 mm Durchm./Diameter	4170		
40 mm Durchm./Diameter	4171		
45 mm Durchm./Diameter	4172		
50 mm Durchm./Diameter	4173		
65 mm Durchm./Diameter	4174		
Rückstromsperren aus CP 420-V Pulvermetall			hochverschleißfest und korrosionsgeschützt
18 mm Durchm./Diameter	4180		

20 mm Durchm./Diameter	4181		
22 mm Durchm./Diameter	4182		
25 mm Durchm./Diameter	4183		
30 mm Durchm./Diameter	4184		
35 mm Durchm./Diameter	4185		
40 mm Durchm./Diameter	4186		
45 mm Durchm./Diameter	4187		
50 mm Durchm./Diameter	4188		
55 mm Durchm./Diameter	4189		
60 mm Durchm./Diameter	4190		
Düsenkopf mit Gewinde M 24 x 1,5 Bohrungen und Radien nach Wahl			
Länge 50 mm	4200	241550	
Länge 70 mm	4201	241570	
Länge 80 mm	4202	241580	
Länge 90 mm	4203	241590	
Länge 100 mm	4204	2415100	
Länge 110 mm	4205	2415110	
Länge 120 mm	4206	2415120	
Länge 130 mm	4207	2415130	
Adapter für M 24 x 1,5 innen und außen	4208		70 mm lang
dito	4209		90 mm lang
Düsenkopf mit Gewinde M 24 x 1,5 mit Innengewinde M 16 x 1,5 - 18 mm tief	4210		
Kupferdüse M 24 x 1,5 - 60 mm lang	4211		
Kupferdüse M 24 x 1,5 - 100 mm lang	4212		
Düsen-Zwischenstück für Battenfeld SGM			mit Arburg-Gewinde M 24 x 1,5
Gewinde M 35 x 2, 120 mm lang	4886		
Düsen für Duroplast-Verarbeitung			
20 mm Durchm./Diameter	4215		
25 mm Durchm./Diameter	4216		
30 mm Durchm./Diameter	4217		
35 mm Durchm./Diameter	4218		
40 mm Durchm./Diameter	4219		
45 mm Durchm./Diameter	4220		
50 mm Durchm./Diameter	4221		
55 mm Durchm. für Wechseleinsatz	4222		
60 mm Durchm. für Wechseleinsatz	4223		
Wechseleinsatz	4225		
Düsen-Sockel M 45 x 2 links/M 24 x 1,5 Durchmesser 18 – 30 mm	4230		

Düsen-Sockel M 50 x 2 links/M 24 x 1,5 Durchmesser 30 – 35 mm	4231		
Düsen-Sockel M 55 x 2 links/M 24 x 1,5 Durchmesser 40 mm	4232		
Düsen-Sockel M 60 x 2 links/M 24 x 1,5 Durchmesser 45 mm	4233		
Düsen-Sockel M 68 x 2 links/M 24 x 1,5 Durchmesser 50 mm	4234		
Sockel (Düsenkörper) mit M 24 x 1,5 oder M 30 x 1,5 oder M 36 x 2	4235		ohne Muttern und Schrauben für 350er SPE
Sockel (Düsenkörper) mit M 24 x 1,5 oder M 30 x 1,5 oder M 36 x 2	4236		ohne Muttern und Schrauben für 675er SPE
Sockel (Offene Düse) mit M36x2 links oder M45x1,5 links oder M52x2 links	4237		Durchmesser 18 bis 25 mm
Überwurfmutter für Arburg M 98 x 4	4238		
Überwurfmutter für Arburg M 122 x 3	4239		
Düsenkopf mit Gewinde M 36 x 2 Bohrungen und Radien nach Wahl			
Länge 50 mm	4250		
Länge 60 mm	4251		
Länge 70 mm	4252		
Länge 80 mm	4253		
Länge 90 mm	4254		
Länge 100 mm	4255		
Länge 110 mm	4256		
Länge 120 mm	4257		
Länge 130 mm	4258		
Länge 140 mm	4259		
Länge 150 mm	4260		
Länge 160 mm	4261		
Länge 170 mm	4262		
Länge 180 mm	4263		